



PINTURAS DITOSA S.L.
Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10
39408 Barros de Buelna (Cantabria)
Tel.: (+34) 942 845 160
ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com



La Familia Crece

PRODUCTOS
UNICOS PARA
SOLUCIONES
PERMANENTES





SOMOS FABRICANTES y los Productos **DITOSA** son innovadores y únicos, un referente en su sector, avalados por sus extraordinarias propiedades y con sus respectivos certificados de calidad que garantizan resultados inmejorables.

Nuestros productos son el **resultados de años de investigación** y de un exhaustivo conocimiento de las necesidades generadas en el campo de la construcción, diseñando productos innovadores y únicos que están garantizados por sus **extraordinarias propiedades, su inalterabilidad al paso del tiempo y su exclusividad**; avalados, todos ellos por sus correspondientes certificados de calidad.

Desde **PINTURAS DITOSA S.L.** queremos acercarnos más a usted para ofrecerle nuestra experiencia y compromiso de calidad, y así, transmitirle el porqué del éxito de nuestros productos y que los hace únicos y genuinos. Garantizamos el cumplimiento de las demandas de nuestros clientes frente a las situaciones más exigentes.

**PRODUCTOS
ÚNICOS PARA
SOLUCIONES
PERMANENTES**

ELASTIMOR	4
DITOLAC	4
SISTEMA COVERLANE	5
CAUCHOFEL	6
HORMICUR	6
COVERTRACK	7
D-170	7
L-95	8
DITOCRIL	8
S-95	8
HX-01	9
ACRITEX	9
TERMOCRIL	10
AVISOS PELIGROSIDAD	11





ELASTIMOR

MORTERO SELLADOR ELÁSTICO

ESPECIAL SELLADO PERMANENTE

6 K / 25 K / cartucho 310 ml



DENSIDAD:

1,65 g/ml

VELOCIDAD ENDURECIMIENTO:

En espesor 5mm, de 10 a 12 horas a 20°

TOTAL CURADO / PROPIEDADES:

25 / 29 días

ELASTICIDAD:

Medida como elongación 7%

➤ **APLICACIONES:** Armado y sellado de placas de yeso, poliuretano expandido, piezas de hormigón prefabricado, piedra natural, mármol, madera, terrazo, cerámica, ladrillo, piedra artificial, granito, pizarra, etc. Impermeabilización junta ladrillo cara-vista. Sellado de Juntas origen de humedades y filtraciones.

Elaboración de bandas y pasillos anti-deslizantes, en escaleras, bordillos de piscinas, salas de ordeño, naves industriales, en cubiertas de embarcaciones y suelos en general. Sellado de bañeras, duchas e inodoros. Colocación de plaquetas, azulejos y mosaicos vítreos en piscinas, saunas y baños. Montaje y sellados de balconadas y galerías.

➤ **PROPIEDADES:** Gran resistencia a los agentes atmosféricos, color inalterable, no ataca a ningún tipo de aluminio y se puede pintar con pinturas al agua. La masa, una vez curada, es impermeable, y en contacto con agua potable sigue siendo apta para el consumo. **NO ALMACENAR NI APLICAR CON TEMPERATURAS MENORES A 5°C, NI SUPERIORES A 40°C.**

➤ **USO:** Masa de consistencia pastosa, lista para usar, las superficies deben estar limpias y libres de grasa y polvo. Las piezas de acero, deberán imprimarse previamente con una imprimación super-adherente. Se puede aplicar con pistola o con espátula y/o llana de goma. **ES IMPORTANTE LIMPIAR LAS SUPERFICIES CON UNA ESPONJA HÚMEDA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE APLICARLO.**

EXCELENTE TRABAJABILIDAD, FÁCIL DE APLICAR Y LIMPIAR. MÁXIMA RESISTENCIA A HUMEDADES Y AGENTES ATMOSFÉRICOS. RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO E INTEMPERIE. SELLADO COMPACTO. MÁXIMA ADHERENCIA PERMANENTE EN TODOS LOS SOPORTES. ESPECIAL MARCOS VENTANAS Y PUERTAS. REJUNTEO AZULEJOS, MOSAICOS, ETC. RETARDA APARICIÓN DE MOHO EN SANITARIOS. PERFECTO ACABADO REJUNTEO DE PIEDRA. ACABADO ESTÉTICO Y DURADERO. RELLENO/SELLADO GRIETAS Y JUNTAS DILATACIÓN.

DITOLAC

LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE

PROTEGE, IMPERMEABILIZA Y RENUEVA

1 / 5 / 25 Litros



CONSUMO: Entre 4 y 10 m²/litro y mano, dependiendo de la superficie a tratar. Para una perfecta impermeabilización, se recomienda dar entre 1 y 5 manos, dependiendo también de la superficie a tratar.

➤ **PROPIEDADES:** Laca metacrílica al disolvente, especialmente diseñado para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, tales como humedades, filtraciones, deterioro del material, etc. Resistente al sol, resistente a ácidos y álcalis diluidos, autolimpiante, anticarbonatación. Impermeabilizante / transpirable, antimoho / fungicida.

➤ **USO:** Puede aplicarse a brocha, Rodillo, Pistola por Pulverización y por Inmersión. Para aplicaciones sobre mármol, Granito, Ladrillo

Cara Vista Satinado y en General sobre Soportes muy poco Porosos, es conveniente adquirir el producto diluido al 50%.

➤ **SECADO:** Seca al tacto, entre 15 y 60 Minutos, según temperatura. Puede aplicarse una segunda mano una vez haya secado la primera. La curación completa, junto con el máximo desarrollo de dureza se produce a los 5-7 días de su aplicación.

Valor Límite de la U.E. para DITOLAC-PIEDRA (art.h-BD) 2010. 750 gms/lt. Contenido máximo de ese producto C.O.V. 650 gms/lt.

PIEDRA NATURAL Y PIEDRA ARTIFICIAL. LADRILLO CARA-VISTA Y NORMAL. PLAQUETAS Y BALDOSAS. SUELOS DE PIZARRA. SUELOS DE HORMIGÓN ESTAMPADO. SUELOS DE GRANITO FLAMEADO Y MÁRMOL. SUELOS DE NAVES INDUSTRIALES. HORMIGONES EN GENERAL. FIBROCEMENTO. IMPERMEABILIZADO DE FACHADAS. MONOCAPAS Y REVOCOS. CONSOLIDANTE DE PIEDRA. CONSOLIDANTE-REFORZANTE DE SUELOS DEFECTUOSOS. LACA ANTI-POLVO PARA SUELOS. LACA DE CURADO PARA HORMIGÓN. SUELOS DE PISTAS DEPORTIVAS. PISCINAS. PROTECTOR DE SUELOS Y HORMIGONES PIGMENTADOS EN MASA, PARA EVITAR LA PERDIDA Y DEGRADACIÓN DEL COLOR. BARRERA AISLANTE ENTRE HORMIGONES Y REVOCOS EN MAL ESTADO CON CAPAS NUEVAS. PIEDRA DEL MARÉS.

SISTEMA COVERLANE

MORTERO + PINTURA CON IGUAL GAMA DE COLOR

El Sistema Coverlane (Mortero + Pintura) ha obtenido el certificado de clase 3 en el Código Técnico de la Edificación (CTE), haciendo su aplicación óptima para los lugares más exigentes, en Zonas Exteriores, Piscinas (*) y Duchas. **Consultar cantidades mínimas para colores específicos.**

(*) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,5m.

CERTIFICADOS DE CALIDAD. TOTAL RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MUY FÁCIL DE APLICAR, EXCELENTE NIVELACIÓN Y FÁCIL DE MANTENER. MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. GARAJES, CARRIL BICI, PISTAS DEPORTIVAS, PARKINGS, PASILLOS DE JARDINES, BIFURCACIÓN CARRETERAS, NAVES INDUSTRIALES, CUBIERTAS EMBARCACIONES, ETC. ACABADO ESTÉTICO Y DURADERO.



MORTERO

MORTERO ACRÍLICO AUTONIVELANTE

ANTIDESLIZANTE MORTERO GRAN ADHERENCIA

6 / 25 Kilos

CERTIFICADOS DE RESBALADICIDAD
PASTA HOMOGÉNEA LISTA PARA SU USO
COLORES: ROJO ÓXIDO, VERDE FRONTÓN,
GRIS Y NEGRO.



➤ **APLICACIONES:** Garajes, parkings interiores y exteriores, isletas de bifurcación de carreteras, carriles bici, pasillos de jardines, patios de colegios, pistas de tenis y otros deportes, recintos de piscinas, naves industriales, cubiertas de embarcaciones etc.

➤ **PROPIEDADES:** Gran adherencia. Puede emplearse sin imprimación previa sobre gran cantidad de soportes, como hormigón (pulido o sin pulir), cerámica de suelos, hormigones estampados, aglomerados asfálticos, pinturas en buen estado, placas de poliuretano, piedra artificial, piedra natural, etc. Se aplica con suma facilidad, extendiéndolo sobre el suelo con rastras de

goma, llana, paleta, ó talocha, consiguiéndose una superficie con buena nivelación. Las superficies, una vez secas presentan una increíble resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos, como lluvia, sol, nieve, hielo, etc. **Puede utilizarse como capa intermedia sobre soportes que presenten alta dificultad a la adherencia, para facilitar posteriores tratamientos, incluso en verticales, dónde puede aplicarse también con rodillo o brocha.**

Máxima adherencia desde la primera aplicación. Al ser autonivelante en algunos casos puede ser necesario aplicar más de una mano para homogeneizar zonas.

PINTURA

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA

ANTIDESLIZANTE PINTURA GRAN ADHERENCIA

5 / 20 Kilos

CERTIFICADOS DE RESBALADICIDAD
Grado de resbaladicidad Rd. grado 2 según CTE.
COLORES: ROJO ÓXIDO, VERDE FRONTÓN, GRIS,
NEGRO, AZUL PISCINA Y BLANCO



➤ **APLICACIONES:** Garajes, parkings interiores y exteriores, isletas de bifurcación de carreteras, carriles bici, pasillos de jardines, patios de colegios, pistas de tenis y otros deportes, recintos de piscinas, naves industriales, cubiertas de embarcaciones y en general para todo tipo de suelos sometidos a un trabajo intensivo.

➤ **PROPIEDADES:** Pintura de acabado a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua. Gran poder de adherencia y larga vida incluso bajo condiciones atmosféricas adversas sin sufrir decoloración. Ideal para

el tratamiento de superficies tanto interiores como exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de cemento, plaquetas cerámicas, asfaltos, madera, etc. Transcurridos 15 días desde su aplicación, supera los 80.000 ciclos de frote húmedo.

➤ **CONSUMO:** De 4 a 8 m2 por kg. y mano, en función del estado del soporte.

CAUCHOFEL

CAUCHO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO

CAUCHO ELÁSTICO BASE ACUOSA

1 / 5 / 20 Kilos



ENSAYOS:

Ensayo de permeabilidad al vapor de agua.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase de origen, bien cerrado y protegido de heladas y fuertes exposiciones al sol.

DENSIDAD:

1,2 kg/L.

RENDIMIENTO:

1,5 – 2 Kg/m2

COLORES:

Rojo óxido, rojo teja, blanco, gris, negro, transparente.

➤ **APLICACIONES:** Terrazas, Paramentos verticales, Hormigón, Revocos, Yeso, Ladrillo normal y ladrillo cara-venta, Cerámica barnizada, Terracota, Piedra, Teja, Tégoa, Pizarra, Hierro galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio lacado, P.V.C.,...

➤ **PROPIEDADES:** Pintura formulada a base de emulsiones estireno-acrílicas y caucho. Se presenta en forma de pasta fluida de muy fácil aplicación, que al secar da como resultado una membrana elástica de alta resistencia, sin juntas ni solapas.

➤ **USO:** Brocha, rodillo, llana, espátula, etc. Aplicar en varias manos. Se puede utilizar, intercalando un tejido de fibra de vidrio entre manos, extendiendo la fibra sobre la pintura húmeda. Para facilitar este proceso, se fabrica el producto con fibra de vidrio incorporada.

Diluir la primera mano con 10-20% agua (en función de la porosidad del soporte) para garantizar la perfecta adherencia. Se limpia con agua inmediatamente después de su utilización. En seco, utilizar disolvente universal.

Sobre cubiertas y terrazas: rendimiento 2kg/m2. Sobre paramentos verticales: rendimiento 1 kg/m2. No aplicar si se prevé lluvia en las siguientes 24h. No aplicar con temperaturas por debajo de 5° C ni por encima de 35°C. No aplicar en lugares con encharcamiento, almacenamiento o condensación permanente de agua.

SECADO Y CURADO: Seco al tacto en 2 horas (20°C). Secado total en 4 horas (20°C). Recomendable esperar 24 horas para su curado total. **DISOLUCIÓN:** Agua. **APARIENCIA:** Líquido viscoso.

IMPERMEABLE A LLUVIA Y SALPICADURAS. TRANSPIRABLE. EN BASE ACUOSA, NO TÓXICO NI INFLAMABLE. GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. RESISTENTE A GRAN CANTIDAD DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS. GRAN ELASTICIDAD QUE PERMITE ABSORBER LAS CONTRACCIONES Y DILATACIONES DEL SOPORTE. GRAN ADHERENCIA SOBRE CASI TODAS LAS SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN.

HORMICUR

LACA CURADO HORMIGÓN. EMULSIÓN

MEJORA EL CURADO DEL HORMIGÓN

4 / 22 Litros



➤ **APLICACIONES:** Emulsión líquida blanquecina de baja viscosidad que se aplica en superficie para mejorar el curado del hormigón.

Sobre cualquier superficie de hormigón; pavimentos estampados, superficies industriales, carreteras, pistas. Aumenta la resistencia a la abrasión y al desgaste.

➤ **USO:** Aplicar el producto sobre las superficies de hormigón con brocha, pistola, pulverizador, cepillo o rodillo. Se aplica una o varias manos. Aplicar sobre superficies

limpias y sin encharcamientos con temperaturas superiores a 5°C. Evitar aplicar en los momentos del día de máxima actividad solar. Almacenar a temperaturas superiores a 5°C, en lugar bien ventilado y alejado de puntos incandescentes o fuego. No es conveniente pisar o circular sobre la superficie hasta transcurridos 5/7 días desde su aplicación.

➤ **CONSUMO:** Rendimiento: 6 m2 por litro como término medio.

FIJA EL GRANO Y EL POLVO, EVITANDO SU DESPRENDIMIENTO. FACILITA LA LIMPIEZA. SE USA TAMBIÉN COMO FIJADOR DEL AÑIL PARA MARCAR LAS LÍNEAS DE REPLANTEO, EVITANDO ASÍ QUE LO ARRASTRE EL VIENTO O EL AGUA. CONTRALA EL PROCESO DE FRAGUADO; REGULANDO LA EVAPORACIÓN, RETRASANDO EL SECADO, MEJORANDO EL ENDURECIMIENTO Y EVITANDO LA APARICIÓN DE GRIETAS.

COVERTRACK

PINTURA SUELOS MONOCOMPONENTE

PINTURA PARA PAVIMENTOS

5 / 25 Kilos



➤ APLICACIONES: Acabado satinado en base disolvente. Formulada a base de resina acrílica de gran calidad. Fácil aplicación y secado rápido. Para PAVIMENTOS DE TRÁNSITO INTERIORES Y EXTERIORES; PARKING, SUELOS INDUSTRIALES, PISTAS DEPORTIVAS, GARAJES. Sobre suelos poco porosos, aplicar diluyendo en disolvente D-170 (hasta un 50%). Sobre suelos ya pintados, asegurarse de no pintar sobre tratamientos al agua, y en caso de duda, realizar pruebas previas. Si la pintura está en buen estado, lijar para mejorar la adherencia, y si está deteriorada, desprenderla del suelo. Evitar pintar sobre manchas de grasa, aceites, o tratamientos desconocidos.

➤ USO: PRODUCTO LISTO PARA SU USO (RECOMENDABLE REMOVER HASTA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DEL ENVASE). Brocha, rodillo o pistola. Con brocha, rodillo o pistola, se aplican varias manos (recomendable 3 manos), puro o diluido con disolvente D-170 (máximo 50%, especialmente la primera mano). Se recomienda esperar mínimo 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con disolvente los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

SECADO:

De 1 a 6 horas, según temperatura.

COLORES:

Gris medio, rojo óxido, verde frontón.

CONSUMO:

Rendimiento: De 3 a 6 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción de los soportes.

MUY FÁCIL DE APLICAR (UN SOLO COMPONENTE). SECADO RÁPIDO. GRAN PODER DE ADHERENCIA SOBRE CEMENTO, HORMIGÓN Y SIMILARES. GRAN DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LOS GOLPES. SOPORTA LOS DERRAMES OCASIONALES DE GRAN CANTIDAD DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS, Y TAMBIÉN DE GASOLINA. BUEN EFECTO ANTIDESLIZANTE (CONSULTAR CERTIFICADOS). EXCELENTE RESULTADOS SOBRE SUPERFICIES DE FIBROCEMENTO, EVITANDO EL ENVEJECIMIENTO Y ROTURA. IMPERMEABLE AL AGUA Y ALGUNOS GASES, COMO EL CO₂ Y EL SO₂. EVITA LA CARBONATACIÓN. TRANSPIRABLE (EVITA EL AMPOLLAMIENTO).

D - 170



ESPECIAL PARA DILUIR CON DITOLAC Y COVERTRACK

DISOLVENTE ORGÁNICO

5 / 25 Litros

COMPOSICIÓN DE DISOLVENTES ORGÁNICOS, ESPECIAL PARA DILUIR DITOLAC O PINTURA COVERTRACK Y ASÍ AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PENETRACIÓN EN LAS SUPERFICIES POCO POROSAS.

MEZCLAR CON DITOLAC O PINTURA COVERTRACK EN PROPORCIONES DE HASTA UN 50% EN FUNCIÓN DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE A TRATAR.

L - 95



LIMPIADOR ABRILLANTADOR ALUMINIO

LIMPIA Y ABRILLANTA TODO TIPO DE ALUMINIO

5 Litros

LIMPIADOR ENÉRGICO FORMULADO PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR TODO TIPO DE ALUMINIOS EN UNA SOLA OPERACIÓN. MODO DE EMPLEO: PASAR UN PAÑO O PAPEL HUMEDECIDO EN EL LIMPIADOR POR LA SUPERFICIE QUE SE DESEA LIMPIAR. SECAR CON UN PAÑO O PAPEL LIMPIO Y SECO. APLICACIONES: ALUMINIO LACADO Y ANODIZADO. ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPIAR ELASTIMOR Y SELLADOR S-95 SOBRE ALUMINIO.

IMPORTANTE: SOBRE ALUMINIO LACADO EN COLOR, REALIZAR COMPROBACIONES PREVIAS PARA EVITAR POSIBLES MATIZACIONES O PÉRDIDAS DEL BRILLO DE LA PINTURA.

DITOCRIL

PINTURA ACRÍLICA

EXTERIORES E INTERIORES

4 / 15 Litros



➤ APLICACIONES: Pintura blanca para fachadas e interiores a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.

Se trata de una pintura protectora y decorativa de acabado mate con una gran poder de adherencia y resistente al lavado.

➤ PROPIEDADES: Gran poder de adherencia. Puede teñirse con colorantes específicos para pinturas al agua. Gran resistencia a agentes atmosféricos. Gran poder de cubrición. Gran resistencia al lavado. Previene el crecimiento y proliferación de microorganismos. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua en superficies verticales. Protege el hormigón de la carbonatación.

➤ USO: Producto listo para su uso (recomendable remover hasta homogeneizar el contenido del envase) Con brocha, rodillo o pistola, se aplica una o varias manos, puro o diluido en agua (máximo 10%). Se recomienda esperar 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con agua los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

PRODUCTO NO PELIGROSO. No clasificado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008. Contenido en COV; máximo 30gr/litro.

CONSUMO:

Rendimiento: 8 a 10 m² por cada litro y mano, dependiendo siempre de la absorción y la rugosidad de los soportes.

DENSIDAD:

1,5 k/litro.

SOBRE CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERFICIE POROSA; CEMENTO, LADRILLO, HORMIGÓN, MORTERO, FIBROCEMENTO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL. ASEGURARSE DE QUE NO SE HAN APLICADO TRATAMIENTOS PREVIOS COMO HIDROFUGANTE Y LIMPIAR BIEN DE DESENCOFANTES Y ACEITES. SOBRE SUPERFICIES PULIDAS O POCO POROSAS, LIJAR PREVIAMENTE PARA MEJORAR LA ADHERENCIA. SOBRE SUPERFICIES PINTADAS, SI ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES APLICAR DIRECTAMENTE, SINO DESPRENDER LAS PARTES DEFECTUOSAS O MAL ADHERIDAS.

S-95

SELLADOR ELÁSTICO TRANSPARENTE

SELLADO TOTALMENTE ESTANCO

1 / 2,5 / 4 L/ biberones 500 gr



➤ PROPIEDADES: SELLADOR FORMULADO A BASE DE RESINAS ESPECIALES EN DISPERSIÓN ACUOSA QUE LE CONFIEREN UNA GRAN ADHERENCIA.

Una vez seco forma una película transparente que proporciona un sellado totalmente estanco.

➤ USO: Extender una pequeña cantidad de producto sobre una superficie lisa de modo que nos permita pasar por ella los cantos de los perfiles a sellar. También podemos aplicar el producto directamente sobre las superficies que queremos sellar. No aplicar sobre superficies muy calientes. Evitar el contacto del agua con las piezas durante las 4 horas posteriores al sellado. No aplicar ni almacenar a temperaturas

inferiores a 5°C. No ataca a los materiales sellados. No ataca a la piel.

Cuando se trate de unir piezas metálicas, estas han de estar debidamente desengrasadas y limpias. Las piezas de acero, deberán imprimarse previamente con una imprimación super-adherente.

Para la limpieza en fresco es necesario un paño y agua. Una vez seco, es conveniente utilizar Limpiador L-95.

ELASTICIDAD: Medida como elongación →100%. No ataca ni mancha a ningún tipo de aluminio. En su formulación lleva incorporados aditivos antioxidantes para evitar que el aluminio comience a oxidarse por los cortes.

CONSUMO:

Rendimiento: De 3 a 6 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción de los soportes. Contenido en COV; máximo 30 gr/litro.

SECADO:

A espesor de 5 mm. 8 - 10 horas a 20° C. Curado total y máximo desarrollo de propiedades: 12 - 14 días.

PERFECTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSOS SOPORTES: ALUMINIO, EN SUS DIFERENTES VERSIONES (BLANCO, LACADO Y ANODIZADO), PVC, ACERO INOXIDABLE, MADERA, SELLADO ESTANCO. POSEE UNA GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AMBIENTES CONTAMINADOS, CAMBIOS DE TEMPERATURA, VIBRACIONES Y GOLPES.

HX - 01

SILOXANOS HIDROFUGANTE IMPERMEABILIZANTE

SUPERFICIES VERTICALES POROSAS

5 / 25 Litros



➤ **APLICACIONES:** IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES VERTICALES POROSAS NO FISURADAS.

Líquido incoloro formulado con resinas de silicona y disolventes orgánicos de gran pureza.

Cualquier superficie vertical porosa no fisurada y no pintada ni tratada previamente: Piedra natural y artificial; Ladrillo cara-vista y normal; Plaquetas y baldosas; Hormigones; Monocapas y revocos.

➤ **USO:** Dependiendo de la absorción del soporte han de aplicarse, una o varias manos seguidas hasta la saturación (humedo sobre humedo) sin dejar secar la mano anterior. Repetir el proceso cada 5 años. Para garantizar el efecto hidrórepelente, la aplicación ha de realizarse sobre soportes verticales bien adheridos, secos y limpios de polvo y materia orgánica.

Si se observan grietas o defectos en la estructura, han de repararse previamente. Puede aplicarse a brocha, rodillo o por pulverización (la más recomendable). No aplicar sobre superficies muy calientes.

SECADO:

El efecto perlescente (aparición de gotas) se produce a las pocas horas de su aplicación, y el desarrollo total de su poder hidrofugante, transcurridas 48 horas.

CONSUMO:

Rendimiento: De 3 a 6 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción de los soportes.

EVITA LA APARICIÓN DE EFLORESCENCIAS, HONGOS, MUSGOS, LÍQUENES, ETC. EVITA QUE LOS SOPORTES SE AGRIETEN POR CONGELACIÓN DEL AGUA RETENIDO EN LOS POROS. TOTALMENTE TRANSPARENTE. NO ALTERA EL COLOR NI EL TONO. RETRAS A EL PROCESO DE CARBONATACIÓN EN EL HORMIGÓN. PRESENTA UNA BUENA RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD DE LOS MATERIALES A TRATAR.

ACRITEX

RESINA DE PUENTE DE UNIÓN

IMPRIMACIÓN PARA MORTEROS Y YESOS

4 / 25 Litros



➤ **PROPIEDADES:** Líquido blanco usado como imprimación de adherencia para morteros y yesos. Está compuesto de resina acrílica en base agua.

➤ **USO:** Producto listo para su uso. Se recomienda aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Con brocha, escoba o rodillo de pelo duro, se aplica una mano en la superficie sobre la que se quiere adherir el mortero o el yeso. Tras su aplicación, transcurridos 30 minutos, la superficie se vuelve pegajosa y apta para

facilitar la adherencia de los materiales a añadir (el efecto pegajoso dura 8 días aproximadamente, aunque se recomienda añadir el material antes de las primeras 48 h posteriores a su aplicación). Los soportes deben estar bien saneados y limpios, pudiendo aplicarse sobre superficies húmedas o secas indistintamente.

LIMPIAR CON AGUA LOS ÚTILES DE TRABAJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

CONSUMO:

Rendimiento: 6 a 8 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción y la rugosidad de los soportes.

SOBRE CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERFICIE POROSA; LADRILLO, HORMIGÓN, MORTERO, FIBROCEMENTO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL. FACILITA LAS UNIONES DE LOS LADRILLOS CON EL PILAR. FACILITA LOS ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS. NO ES ADECUADO PARA UNIONES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS CAPAS DE HORMIGÓN. PUEDE APLICARSE EN RECRECIDOS DE SUELOS DE HORMIGÓN.

TERMOCRIL

PINTURA PROTECTORA ANTICONDENSACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

5 / 25 Kilos



➤ APLICACIONES: Asegurarse de que no se han aplicado tratamientos previos como hidrofugante y limpiar bien de desencofrantes y aceites. Sobre superficies pulidas o poco porosas, lijar previamente para mejorar la adherencia. Sobre superficies pintadas, si están en buenas condiciones aplicar directamente, sino desprender las partes defectuosas o mal adheridas. Buen aislamiento acústico. Buena rotura de puente térmico. Buen efecto anticondensación. Gran poder de adherencia. Gran resistencia a agentes atmosféricos. Gran poder de cubrición. Gran resistencia al lavado.

PRODUCTO NO PELIGROSO. No clasificado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

➤ PROPIEDADES: Pintura para fachadas e interiores con microesferas de vidrio, a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.

Se trata de una pintura protectora y decorativa aislante térmico y acústico, que evita la condensación en las zonas más conflictivas de la vivienda. Pintura de acabado satinado con una gran poder de adherencia y resistente al lavado.

➤ USO: Producto listo para su uso puro. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar. Con brocha, rodillo, llana o espátula, se aplican varias manos (mínimo 3 manos). Se recomienda esperar 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con agua los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

CONSUMO:

Rendimiento: se recomienda aplicar al menos 1 kg/m2.

Contenido en COV; máximo 30gr/litro.

SOBRE CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERFICIE POROSA; CEMENTO, LADRILLO, HORMIGÓN, MORTERO, FIBROCEMENTO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL. PREVIENE EL CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS. TRANSPIRABLE AL VAPOR DE AGUA E IMPERMEABLE AL AGUA EN SUPERFICIES VERTICALES. PROTEGE EL HORMIGÓN DE LA CARBONATACIÓN.



AVISOS DE PELIGROSIDAD



HORMICUR



H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.



COVERTRACK



P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260: No respirar los vapores. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331: No provocar el vómito. P304+P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Llame a un centro antiveneno o a un médico si se encuentra mal. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio: utilice CO2, productos químicos secos o espuma para la extinción. H226: Líquidos y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H312: Nocivo en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H319: Provoca irritación ocular grave. H332: Nocivo en caso de inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H411: Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. H412: Nocivo para los organismos acuáticos.



HX-01



P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331: NO provocar el vómito. P304+P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio: Utilice CO2; monóxido de carbono; dióxido de azufre, productos químicos secos o espuma para la extinción. H226: Líquidos y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H411: Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. H412: Nocivo para los organismos acuáticos. H312: Nocivo en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H332: Nocivo en caso de inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias. +H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

D-170



P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331: NO provocar el vómito. P304+P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio: Utilice CO2; monóxido de carbono; dióxido de azufre; productos químicos secos o espuma para la extinción. H226: Líquidos y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H411: Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. H412: Nocivo para los organismos acuáticos. H312: Nocivo en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H332: Nocivo en caso de inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

L-95



H225: Líquidos y vapores muy inflamables. H301: Tóxico en caso de ingestión. H311: Tóxico en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H331: Tóxico en caso de inhalación. H370: Provoca daños en los órganos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. CONSEJOS DE PRUDENCIA: P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ACRITEX



H400: Toxicidad acuática aguda. H360: Df. Toxicidad para la reproducción y lactancia. P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P281: Utilizar equipo de protección individual obligatorio. P308+P313: En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la regulación nacional como residuo peligroso.

Somos Fabricantes y diseñamos productos innovadores y únicos que están garantizados por sus extraordinarias propiedades, su inalterabilidad al paso del tiempo y su exclusividad; avalados, todos ellos, por sus correspondientes certificados de calidad.



MORTERO AUTONIVELANTE
Y AUTODESLIZANTE



CAUCHO LÍQUIDO
IMPERMEABILIZANTE



PINTURA SUELOS
MONOCOMPONENTE



PINTURA ACRÍLICA
EXTERIORES E INTERIORES



PINTURA ANTICONDENSACIÓN
AISLANTE TERMOACÚSTICO



MORTERO SELLADOR
ELÁSTICO



PINTURA ACRÍLICA AL AGUA
ESPECIAL PAVIMENTOS



LACA METACRÍLICA
IMPERMEABILIZANTE Y CONSOLIDANTE



SILOXANOS
HIDROFUGANTE



LACA CURADO
HORMIGÓN

