



COVERLANE®

SISTEMA ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE

 **DITOSA**

Calidad e Innovación

PINTURAS DITOSA S.L.
Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10
39408 Barros de Buelna (Cantabria)
Tel.: (+34) 942 845 160
ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com


DITOSA



ACABADO ANTIDESLIZANTE CERTIFICADO

MORTERO + PINTURA

SISTEMA ACRÍLICO MULTICAPA DE ALTAS PRESTACIONES, PARA PAVIMENTOS CONTINUOS

Combinación de varios productos coloreados de excelente calidad que se aplican en capas secuencialmente para funcionalizar y decorar suelos de naturaleza continua.

MORTERO ACRÍLICO RUGOSO DE GRANO GRUESO
+
MORTERO ACRÍLICO RUGOSO DE GRANO FINO
+
PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO

PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O RASTRA DE GOMA



CARACTERÍSTICAS:

- RESINAS DE PRIMERA CALIDAD
- GRAN PODER DE ADHERENCIA
- GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE. SOPORTA TRÁFICO LIGERO DE VEHÍCULOS
- RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS
- FÁCIL DE APLICAR: MONOCOMPONENTE, LISTO AL USO, EN BASE ACUOSA LIBRE DE DISOLVENTES
- APORTA VALOR ESTÉTICO Y FUNCIONAL
- ANTIDESLIZANTE

CAMPOS DE APLICACIÓN

- PAVIMENTOS DEPORTIVOS
- CARRILES-BICI O SIMILARES
- GARAJES Y PARKINGS CON TRÁFICO RODADO LIGERO
- ARCENES
- ACCESO A VIVIENDAS, EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES
- ISLETAS DE BIFURCACIÓN
- ROTONDAS
- PATIOS
- RECINTOS COMUNITARIOS, INCLUYENDO CONTORNOS DE PISCINAS
- CUALQUIER ZONA PEATONAL INTERIOR O EXTERIOR, SECA O HÚMEDA, CON PENDIENTE O SIN ELLA, INCLUYENDO ESCALERAS

VENTAJAS FRENTE A PRODUCTOS SIMILARES

- Mayor porcentaje de resina en su composición, que implica más adherencia y permanencia de sus propiedades.
- Flexible, absorbe fuertes impactos y las dilataciones de los soportes continuos sin fisurarse.
- Resistente a los cambios de temperatura y a la radiación solar sin perder color ni propiedades.
- Mortero y pintura, ambos coloreados: así se evitan parchazos poco estéticos tras una mala aplicación o con el desgaste de la pintura.
- Certificado con la máxima resistencia al deslizamiento según CTE.
- Envases ergonómicos con asa para facilitar la aplicación.
- Cargas minerales de varios diámetros, que le aportan mayor resistencia cohesiva y con ello más resistencia al desgaste y la abrasión.



MORTERO COVERLANE

MORTERO COVERLANE:

CAPA INICIAL DE RELLENO CON GRANO GRUESO, QUE SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE DE AGLOMERADO, HORMIGÓN Y HORMIGÓN POROSO. 1 O 2 MANOS.

Sobre superficies poco porosas, abrir el poro previamente por medios mecánicos e imprimir con Ditolac SP.



MORTERO COVERLANE
GRANO FINO

MORTERO COVERLANE GRANO FINO:

CAPA INTERMEDIA ESPECIAL PARA PISTAS DEPORTIVAS, PATIOS DE COLEGIO Y EN GENERAL ZONAS QUE REQUIERAN UN ACABADO FINO.

1 Mano.



PINTURA COVERLANE

PINTURA COVERLANE:

PINTURA DE ACABADO DE REGULAR MANTENIMIENTO PARA DECORAR, PROTEGER Y DELIMITAR LAS SUPERFICIES.

Minimiza el impacto abrasivo con el deslizamiento y facilita la limpieza. 1 o 2 manos.

Consultar consumos, rendimientos y condiciones generales en la Ficha Técnica



Rojo óxido



Verde frontón



Negro



Gris



Azul *



Blanco *

*Pedido mínimo 300 Kg