



PINTURAS DITOSA S.L.

Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10

39408 Barros de Buelna (Cantabria)

Tel.: (+34) 942 845 160

ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com

PRODUCTOS ÚNICOS PARA SOLUCIONES PERMANENTES





SOMOS FABRICANTES y los Productos **DITOSA** son innovadores y únicos, un referente en su sector, avalados por sus extraordinarias propiedades y con sus respectivos certificados de calidad que garantizan resultados inmejorables.

Nuestros productos son el **resultados de años de investigación** y de un exhaustivo conocimiento de las necesidades generadas en el campo de la construcción, diseñando productos innovadores y únicos que están garantizados por sus **extraordinarias propiedades**, su **inalterabilidad al paso del tiempo** y su exclusividad.

Desde **PINTURAS DITOSA S.L.** queremos acercarnos más a usted para ofrecerle nuestra experiencia y compromiso de calidad, y así, transmitirle el porqué del éxito de nuestros productos y que los hace únicos y genuinos. Garantizamos el cumplimiento de las demandas de nuestros clientes frente a las situaciones más exigentes.

PRODUCTOS
ÚNICOS PARA
SOLUCIONES
PERMANENTES

ELASTIMOR	4
DITOLAC	4
DITOLAC SP	5
HX-05	5
PARAGOTAS	6
PARACHARCOS	6
SISTEMA COVERLANE	7
COVERTRACK PINTURA	8
COVERTRACK MORTERO	8
DITOCRIL	9
S-95	9
HORMICUR	10
ACRITEX	10
TERMOCRIL	11
D-170	11
L-95	11



ELASTIMOR

MORTERO SELLADOR ELÁSTICO

ESPECIAL SELLADO PERMANENTE

6 K / 25 K / cartucho 310 ml



➤ **APLICACIONES:** Sella encuentro de materiales en fachadas, suelos y cubiertas: Encintado de piedra, Llagueado de ladrillo caravista, Sellado de teja, pizarra y cumbreas, Rejuntado de piezas cerámicas de suelos y zócalos, Rejuntado de soportes discontinuos, Reparación de revocos y coqueras, Reparación de fisuras en monocapa, Sellado de ventanas y puertas.

Mayoritario % de componentes no perecederos: Propiedades permanentes, Ideal para exterior.

Acabado mate rugoso efecto-piedra: No se degrada con el sol ni la humedad, No brilla ni pierde color, Evita aparición de musgos y líquenes en las juntas.

➤ **PROPIEDADES:** OTRO CONCEPTO DE SELLADO: Aspecto de mortero. Prestaciones de sellador. Propiedades Permanentes. Flexible e Impermeable. Monocomponente. Listo al uso. Fácil de aplicar. Se limpia y remata con agua. Adhiere capa sobre capa sin solapas. Se puede pintar.

➤ **USO:** Masa de consistencia pastosa, lista para usar, las superficies deben estar limpias y libres de grasa y polvo. Las piezas de acero, deberán imprimarse previamente con una imprimación super-adherente. Se puede aplicar con pistola o con espátula y/o llana de goma. **ES IMPORTANTE LIMPIAR LAS SUPERFICIES CON UNA ESPONJA HÚMEDA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE APLICARLO.**

DENSIDAD:

1,55 (+/-0,1g/ml)

VELOCIDAD ENDURECIMIENTO:

En espesor 5mm, de 10 a 12 horas a 20°

TOTAL CURADO / PROPIEDADES:

25 / 29 días

ELASTICIDAD:

Medida como elongación 7%

EXCELENTE TRABAJABILIDAD, FÁCIL DE APLICAR Y LIMPIAR. MÁXIMA RESISTENCIA A HUMEDADES Y AGENTES ATMOSFÉRICOS. RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO E INTEMPERIE. SELLADO COMPACTO. MÁXIMA ADHERENCIA PERMANENTE EN TODOS LOS SOPORTES. ESPECIAL MARCOS VENTANAS Y PUERTAS. REJUNTEO AZULEJOS, MOSAICOS, ETC. RETARDA APARICIÓN DE MOHO EN SANITARIOS. PERFECTO ACABADO REJUNTEO DE PIEDRA. ACABADO ESTÉTICO Y DURADERO. RELLENO/SELLADO GRIETAS Y JUNTAS DILATACIÓN.

DITOLAC

METACRILATO LÍQUIDO

CONSOLIDANTE IMPERMEABLE SOPORTES POROSOS

1/5/25 Litros



➤ **PROPIEDADES:** LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE, especialmente diseñado para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, tales como humedades, filtraciones, deterioro del material, etc. Resistente al sol, resistente a ácidos y álcalis diluidos, autolimpiable, anticarbonatación. Impermeabilizante / transpirable, antimoho / fungicida.

➤ **USO:** Puede aplicarse a brocha, Rodillo, Pistola por Pulverización y por Inmersión. Para aplicaciones sobre soportes minerales porosos. Piedra, hormigón y cerámicos.

➤ **SECADO:** Seca al tacto, entre 15 y 60 Minutos, según temperatura. Puede aplicarse una segunda mano una vez haya secado la primera. **La curación completa, junto con el máximo desarrollo de dureza se produce a los 5-7 días de su aplicación.**

Valor Límite de la U.E. para DITOLAC-PIEDRA (art.h-BD) 2010. 750 gms/lt. Contenido máximo de ese producto C.O.V. 650 gms/lt.

CONSUMO: 500ml/m² para soportes muy porosos, repartidos en 2 o 3 manos.
300ml/m² para soportes porosos repartidos en 2 manos.
Aplicar Ditolac SP en soportes poco porosos

PIEDRA NATURAL Y PIEDRA ARTIFICIAL. LADRILLO CARA-VISTA Y NORMAL. PLAQUETAS Y BALDOSAS. SUELOS DE PIZARRA. SUELOS DE HORMIGÓN ESTAMPADO. SUELOS DE GRANITO FLAMEADO Y MÁRMOL. SUELOS DE NAVES INDUSTRIALES. HORMIGONES EN GENERAL. FIBROCEMENTO. IMPERMEABILIZADO DE FACHADAS. MONOCAPAS Y REVOCOS. CONSOLIDANTE DE PIEDRA. CONSOLIDANTE-REFORZANTE DE SUELOS DEFECTUOSOS. LACA ANTI-POLVO PARA SUELOS. LACA DE CURADO PARA HORMIGÓN. SUELOS DE PISTAS DEPORTIVAS. PISCINAS. PROTECTOR DE SUELOS Y HORMIGONES PIGMENTADOS EN MASA, PARA EVITAR LA PERDIDA Y DEGRADACIÓN DEL COLOR. BARRERA AISLANTE ENTRE HORMIGONES Y REVOCOS EN MAL ESTADO CON CAPAS NUEVAS. PIEDRA DEL MARÉS.

DITOLAC SP

METACRILATO LÍQUIDO

PARA SUPERFICIES POCO POROSAS

1 / 5 / 25 Litros



CONSUMO TOTAL de 100 a 300 ml/m² repartidos en 1 o 2 manos.

➤ **PROPIEDADES:** LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE, DITOLAC SUCCIÓN PLUS PARA SUPERFICIES POCO POROSAS.

Especialmente diseñado para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, tales como humedades, filtraciones, deterioro del material, etc. Resistente al sol, resistente a ácidos y álcalis diluidos, autolimpiante, anticarbonatación. Impermeabilizante / transpirable, antimoho / fungicida.

➤ **USO:** Brocha, Rodillo, Pulverización por Mochila o Pistola.

➤ **SECADO:** Seca al tacto, entre 15 y 60 Minutos, según temperatura. Puede aplicarse una segunda mano una vez haya secado la primera. La curación completa, junto con el máximo desarrollo de dureza se produce a los 5-7 días de su aplicación.

PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL CON PORO CERRADO (PIZARRA, CALIZA, GRANITO Y MARMOL PULIDO). HORMIGÓN PULIDO. GRES Y FERROGRES (CONSOLIDA Y PASIVA LA OXIDACIÓN). ACERO CORTEN (CONSOLIDA Y PASIVA LA OXIDACIÓN).

HX - 05

HIDROFUGANTE BASE SILOXANOS

HIDROREPELENTE PARA SOPORTES NO HORIZONTALES

1/5/25 Litros



➤ **APLICACIONES:** IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES VERTICALES POROSAS NO FISURADAS.

Líquido incoloro formulado con resinas de silicona y disolventes orgánicos de gran pureza.

Cualquier superficie vertical porosa no fisurada y no pintada ni tratada previamente: Piedra natural y artificial; Ladrillo cara-venta y normal; Plaquetas y baldosas; Hormigones; Monocapas y revocos.

➤ **USO:** Dependiendo de la absorción del soporte han de aplicarse, una o varias manos seguidas hasta la saturación (humedo sobre humedo) sin dejar secar la mano anterior. Repetir el proceso cada 5 años. Para garantizar el efecto hidrorrepelente, la aplicación ha de realizarse sobre soportes verticales bien adheridos, secos y limpios de polvo y materia orgánica.

Si se observan grietas o defectos en la estructura, han de repararse previamente. Puede aplicarse a brocha, rodillo o por pulverización (la más recomendable). No aplicar sobre superficies muy calientes.

SECADO:

El efecto perlescente (aparición de gotas) se produce a las pocas horas de su aplicación, y el desarrollo total de su poder hidrofugante, transcurridas 48 horas.

CONSUMO:

500ml/m² para soportes muy porosos.
300ml/m² para soportes porosos.
Aplicar hasta saturación del soporte.

EVITA LA APARICIÓN DE EFLORESCENCIAS, HONGOS, MUSGOS, LÍQUENES, ETC. EVITA QUE LOS SOPORTES SE AGRIETEN POR CONGELACIÓN DEL AGUA RETENIDO EN LOS POROS. TOTALMENTE TRANSPARENTE. NO ALTERA EL COLOR NI EL TONO. RETASA EL PROCESO DE CARBONATACIÓN EN EL HORMIGÓN. PRESENTA UNA BUENA RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD DE LOS MATERIALES A TRATAR.

PARAGOTAS

CAUCHO IMPERMEABILIZANTE SINTÉTICO

RESISTENTE ELÁSTICO BASE ACUOSA

5 / 20 Kilos



ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase de origen, bien cerrado y protegido de heladas y fuertes exposiciones al sol.

DENSIDAD: 1,2 kg/L. **RENDIMIENTO:** 1 kg/m² para soportes verticales. 2 kg/m² para soportes discontinuos de cubiertas y terrazas con caída. **APARIENCIA:** Líquido viscoso. **COLORES:** Rojo óxido, Rojo teja, Blanco, Gris, Negro. **DISOLUCIÓN:** Agua.

➤ **PROPIEDADES:** SÍNTESIS DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS EN BASE ACUOSA, QUE DAN COMO RESULTADO UNA MEMBRANA ELÁSTICA E IMPERMEABLE, que resiste la escorrentía del agua que precipita en cubiertas inclinadas o con caída suficiente para evacuar el agua de lluvia sin que se produzcan encharcamientos prolongados. Se presenta en forma de pasta fluida de muy fácil aplicación, que al secar da como resultado una membrana elástica de alta resistencia, sin juntas ni solapas.

➤ **USO:** Brocha, rodillo, llana, espátula, etc. Aplicar en varias manos. Se puede utilizar, intercalando un tejido de fibra de vidrio entre manos, extendiendo la fibra sobre la pintura húmeda. Para facilitar este proceso, se fabrica el

producto con fibra de vidrio incorporada. Diluir la primera mano con 10-20% agua (en función de la porosidad del soporte) para garantizar la perfecta adherencia. Se limpia con agua inmediatamente después de su utilización. En seco, utilizar disolvente universal. Sobre cubiertas y terrazas: rendimiento 2kg/m². Sobre paramentos verticales: rendimiento 1 kg/m². No aplicar si se prevé lluvia en las siguientes 24h. No aplicar con temperaturas por debajo de 5° C ni por encima de 35°C.

➤ **SECADO:** Seco al tacto en 2 horas (20°C). Secado para repintar, 4 horas (20°C). Curado total para exponer a pisadas, 2 días. La curación completa, junto con el máximo desarrollo de dureza se produce a los 5-7 días de su aplicación.

CUBIERTAS VISITABLES INCLINADAS O CON SUFICIENTE CAÍDA Y DONDE NO HAYA PELIGRO DE ATASCO EN BAJANTES. TERRAZAS, PARAMENTOS VERTICALES. CASI CUALQUIER MATERIAL USADO EN CONSTRUCCIÓN: HORMIGÓN, REVOCOS, YESO, LADRILLO NORMAL Y LADRILLO CARAVISTA, CERÁMICA, TERRACOTA, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, TEJA, TÉGOLA, PIZARRA, HIERRO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO LACADO, P.V.C., ZINC, ETC...

PARACHARCOS

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ESTANCA

RESISTENTE ELÁSTICA BASE ACUOSA

5 / 20 Kilos



ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase de origen, bien cerrado y protegido de heladas y fuertes exposiciones al sol.

DENSIDAD: 1,2 kg/L. **RENDIMIENTO:** 1 – 2 Kg/m². **APARIENCIA:** Líquido viscoso. **COLORES:** Rojo óxido, Rojo teja, Blanco, Gris, Negro. **DISOLUCIÓN:** Agua.

➤ **PROPIEDADES:** SÍNTESIS DE RESINAS ACRÍLICAS PURAS EN BASE ACUOSA, QUE DAN COMO RESULTADO UNA MEMBRANA ELÁSTICA E IMPERMEABLE, que resiste, inalterable, el encharcamiento prolongado. Se presenta en forma de pasta fluida de muy fácil aplicación, que al secar da como resultado una membrana elástica de alta resistencia, sin juntas ni solapas.

➤ **USO:** Brocha, rodillo, llana, espátula, etc. Aplicar en varias manos. Se puede utilizar, intercalando un tejido de fibra de vidrio entre manos, extendiendo la fibra sobre la pintura húmeda. Para facilitar este proceso, se fabrica el producto con fibra de vidrio incorporada. Diluir la primera mano con 10-20% agua (en función de la porosidad del soporte) para garantizar la perfecta

adherencia. Se limpia con agua inmediatamente después de su utilización. En seco, utilizar disolvente universal. Sobre cubiertas y terrazas: rendimiento 2kg/m². Sobre paramentos verticales: rendimiento 1 kg/m². No aplicar si se prevé lluvia en las siguientes 24h. No aplicar con temperaturas por debajo de 5° C ni por encima de 35°C.

➤ **SECADO:** Seco al tacto en 2 horas (20°C). Secado para repintar, 4 horas (20°C). Curado total para exponer a inmersión prolongada en agua, 10 días.

CUBIERTAS VISITABLES INCLINADAS Y HORIZONTALES. TERRAZAS, PARAMENTOS VERTICALES, PESEBRONES Y CANALONES. CASI CUALQUIER MATERIAL USADO EN CONSTRUCCIÓN: HORMIGÓN, REVOCOS, YESO, LADRILLO NORMAL Y LADRILLO CARA-VISTA, CERÁMICA, TERRACOTA, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, TEJA, TÉGOLA, PIZARRA, HIERRO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO LACADO, P.V.C., ZINC, ETC.



SISTEMA COVERLANE

MORTERO + PINTURA CON IGUAL GAMA DE COLOR

El Sistema Coverlane (Mortero + Pintura) ha obtenido el certificado de clase 3 en el Código Técnico de la Edificación (CTE), haciendo su aplicación óptima para los lugares más exigentes, en Zonas Exteriores, Piscinas (*) y Duchas. **Consultar cantidades mínimas para colores específicos.**

(*) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,5m.

CERTIFICADOS DE CALIDAD. TOTAL RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MUY FÁCIL DE APLICAR, EXCELENTE NIVELACIÓN Y FÁCIL DE MANTENER. MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. GARAJES, CARRIL BICI, PISTAS DEPORTIVAS, PARKINGS, PASILLOS DE JARDINES, BIFURCACIÓN CARRETERAS, NAVES INDUSTRIALES, CUBIERTAS EMBARCACIONES, ETC. ACABADO ESTÉTICO Y DURADERO.



MORTERO

MORTERO ACRÍLICO AUTONIVELANTE

ANTIDESLIZANTE MORTERO GRAN ADHERENCIA

6 / 25 Kilos

CERTIFICADOS DE RESBALADICIDAD
PASTA HOMOGÉNEA LISTA PARA SU USO
COLORES: ROJO ÓXIDO, VERDE FRONTÓN,
GRIS Y NEGRO.



➤ **APLICACIONES:** Garajes, parkings interiores y exteriores, isletas de bifurcación de carreteras, carriles bici, pasillos de jardines, patios de colegios, pistas de tenis y otros deportes, recintos de piscinas, naves industriales, cubiertas de embarcaciones etc.

➤ **PROPIEDADES:** Gran adherencia. Puede emplearse sin imprimación previa sobre gran cantidad de soportes, como hormigón (pulido o sin pulir), cerámica de suelos, hormigones estampados, aglomerados asfálticos, pinturas en buen estado, placas de poliuretano, piedra artificial, piedra natural, etc. Se aplica con suma facilidad, extendiéndolo sobre el suelo con rastras de

goma, llana, paleta, ó talocha, consiguiéndose una superficie con buena nivelación. Las superficies, una vez secas presentan una increíble resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos, como lluvia, sol, nieve, hielo, etc. **Puede utilizarse como capa intermedia sobre soportes que presenten alta dificultad a la adherencia,** para facilitar posteriores tratamientos, incluso en verticales, dónde puede aplicarse también con rodillo o brocha.

Máxima adherencia desde la primera aplicación. Al ser autonivelante en algunos casos puede ser necesario aplicar más de una mano para homogeneizar zonas.

PINTURA

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA

ANTIDESLIZANTE PINTURA GRAN ADHERENCIA

5 / 20 Kilos

CERTIFICADOS DE RESBALADICIDAD
Grado de resbaladicidad Rd. grado 2 según CTE.
COLORES: ROJO ÓXIDO, VERDE FRONTÓN, GRIS,
NEGRO, AZUL PISCINA Y BLANCO



➤ **APLICACIONES:** Garajes, parkings interiores y exteriores, isletas de bifurcación de carreteras, carriles bici, pasillos de jardines, patios de colegios, pistas de tenis y otros deportes, recintos de piscinas, naves industriales, cubiertas de embarcaciones y en general para todo tipo de suelos sometidos a un trabajo intensivo.

➤ **PROPIEDADES:** Pintura de acabado a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua. Gran poder de adherencia y larga vida incluso bajo condiciones atmosféricas adversas sin sufrir decoloración. Ideal para

el tratamiento de superficies tanto interiores como exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de cemento, plaquetas cerámicas, asfaltos, madera, etc. Transcurridos 15 días desde su aplicación, supera los 80.000 ciclos de frote húmedo.

➤ **CONSUMO:** De 4 a 8 m2 por kg. y mano, en función del estado del soporte.



COVERTRACK

PINTURA METACRÍLICA MONOCOMPONENTE

PINTURA PARA PAVIMENTOS

5 / 25 Kilos



➤ **APLICACIONES:** Acabado satinado en base disolvente. Formulada a base de resina metacrílica de gran calidad. Fácil aplicación y secado rápido. Para **PAVIMENTOS DE TRÁNSITO INTERIORES Y EXTERIORES; PARKING, SUELOS INDUSTRIALES, PISTAS DEPORTIVAS, GARAJES.** Sobre suelos poco porosos, aplicar diluyendo en disolvente D-170 (hasta un 50%). Sobre suelos ya pintados, asegurarse de no pintar sobre tratamientos al agua, y en caso de duda, realizar pruebas previas. Si la pintura está en buen estado, lijar para mejorar la adherencia, y si está deteriorada, dependerla del suelo. Evitar pintar sobre manchas de grasa, aceites, o tratamientos desconocidos.

➤ **USO:** PRODUCTO LISTO PARA SU USO (RECOMENDABLE REMOVER HASTA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DEL ENVASE). Brocha, rodillo o pistola. Con brocha, rodillo o pistola, se aplican varias manos (recomendable 3 manos), puro o diluido con disolvente D-170 (máximo 50%, especialmente la primera mano). Se recomienda esperar mínimo 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con disolvente los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

SECADO:

De 1 a 6 horas, según temperatura.

COLORES:

Gris medio, rojo óxido, verde frontón.

CONSUMO:Rendimiento: De 3 a 6 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción de los soportes.

MUY FÁCIL DE APLICAR (UN SOLO COMPONENTE). SECADO RÁPIDO. GRAN PODER DE ADHERENCIA SOBRE CEMENTO, HORMIGÓN Y SIMILARES. GRAN DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LOS GOLPES. SOPORTA LOS DERRAMES OCASIONALES DE GRAN CANTIDAD DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS, Y TAMBIÉN DE GASOLINA. BUEN EFECTO ANTIDESLIZANTE (CONSULTAR CERTIFICADOS). EXCELENTES RESULTADOS SOBRE SUPERFICIES DE FIBROCEMENTO, EVITANDO EL ENVEJECIMIENTO Y ROTURA. IMPERMEABLE AL AGUA Y ALGUNOS GASES, COMO EL CO₂ Y EL SO₂. EVITA LA CARBONATACIÓN. TRANSPIRABLE (EVITA EL AMPOLLAMIENTO).

COVERTRACK

MORTERO METACRÍLICO PARA SUELOS

ESPECIAL PARA TRAFICO EN EXTERIOR

5 / 25 Kilos



➤ **APLICACIONES:** Mortero metacrílico antideslizante para suelos, monocomponente listo al uso, en base disolvente y variedad de colores. Secado rápido incluso con bajas temperaturas. Elevada resistencia a la tracción que genera el tráfico rodado de vehículos pesados. Para funcionalizar, proteger y decorar pavimentos continuos de suelos industriales, parkings, garajes, accesos y viales por los que circulan vehículos pesados, tanto interiores como exteriores.

➤ **USO:** PRODUCTO LISTO PARA SU USO (RECOMENDABLE REMOVER HASTA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DEL ENVASE). Limpiar bien los soportes. Para mejorar la adherencia, sobre soportes poco porosos imprimir con Ditolac. Homogeneizar el producto con batidora eléctrica y después puede empezar a aplicarse Mortero Covertrack con rastra de goma, llana, paleta o talocha

SECADO:

2h al tacto a 20°C. 2 días curado total a 20°C

COLORES:

Gris medio, rojo óxido, verde frontón.

CONSUMO:2kg/m² sobre hormigón pulido, repartidos en 2 manos. 3-4kg/m² sobre hormigón raseado o aglomerado asfáltico, repartido en 2 manos.

FÁCIL DE APLICAR, MONOCOMPONENTE, LISTO AL USO. GRAN ADHERENCIA. ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ALTAS CARGAS DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS. SE PUEDE PINTAR Y REHABILITAR CON FACILIDAD. TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE, IDEAL PARA APLICAR EN EXTERIOR. SOBRE SOPORTES DE HORMIGÓN, HORMIGÓN PULIDO Y HORMIGÓN ESTAMPADO, SUELOS INDUSTRIALES, PARKINGS, GARAJES Y PISTAS DEPORTIVAS Y VIALES CON TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS, INTERIORES Y EXTERIORES, SUELOS CONTINUOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO Y HORMIGÓN.

DITOCRIL

PINTURA ACRÍLICA

EXTERIORES E INTERIORES

4 / 15 Litros



➤ **APLICACIONES:** PINTURA BLANCA PARA FACHADAS E INTERIORES a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.

Se trata de una pintura protectora y decorativa de acabado mate con una gran poder de adherencia y resistente al lavado.

➤ **PROPIEDADES:** Gran poder de adherencia. Puede teñirse con colorantes específicos para pinturas al agua. Gran resistencia a agentes atmosféricos. Gran poder de cubrición. Gran resistencia al lavado. Previene el crecimiento y proliferación de microorganismos. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua en superficies verticales. Protege el hormigón de la carbonatación.

➤ **USO:** Producto listo para su uso (recomendable remover hasta homogeneizar el contenido del envase) Con brocha, rodillo o pistola, se aplica una o varias manos, puro o diluido en agua (máximo 10%). Se recomienda esperar 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con agua los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

PRODUCTO NO PELIGROSO. No clasificado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008. Contenido en COV; máximo 30gr/litro.

CONSUMO:

Rendimiento: 8 a 10 m2 por cada litro y mano, dependiendo siempre de la absorción y la rugosidad de los soportes.

DENSIDAD:

1,5 k/litro.

SOBRE CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERFICIE POROSA; CEMENTO, LADRILLO, HORMIGÓN, MORTERO, FIBROCEMENTO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL. ASEGURARSE DE QUE NO SE HAN APLICADO TRATAMIENTOS PREVIOS COMO HIDROFUGANTE Y LIMPIAR BIEN DE DESENCOFANTES Y ACEITES. SOBRE SUPERFICIES PULIDAS O POCO POROSAS, LIJAR PREVIAMENTE PARA MEJORAR LA ADHERENCIA. SOBRE SUPERFICIES PINTADAS, SI ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES APLICAR DIRECTAMENTE, SINO DESPRENDER LAS PARTES DEFECTUOSAS O MAL ADHERIDAS.

S-95

SELLADOR ELÁSTICO TRANSPARENTE

SELLADO TOTALMENTE ESTANCO

1 / 2,5 / 4 L/ biberones 500 gr



➤ **PROPIEDADES:** SELLADOR FORMULADO A BASE DE RESINAS ESPECIALES EN DISPERSIÓN ACUOSA QUE LE CONFIEREN UNA GRAN ADHERENCIA.

Una vez seco forma una película transparente que proporciona un sellado totalmente estanco.

➤ **USO:** Extender una pequeña cantidad de producto sobre una superficie lisa de modo que nos permita pasar por ella los cantos de los perfiles a sellar. También podemos aplicar el producto directamente sobre las superficies que queremos sellar. No aplicar sobre superficies muy calientes. Evitar el contacto del agua con las piezas durante las 4 horas posteriores al sellado. No aplicar ni almacenar a temperaturas

inferiores a 5°C. No ataca a los materiales sellados. No ataca a la piel. Cuando se trate de unir piezas metálicas, estas han de estar debidamente desengrasadas y limpias. Las piezas de acero, deberán imprimarse previamente con una imprimación super-adherente.

Para la limpieza en fresco es necesario un paño y agua. Una vez seco, es conveniente utilizar Limpiador L-95.

ELASTICIDAD: Medida como elongación >100%. No ataca ni mancha a ningún tipo de aluminio. En su formulación lleva incorporados aditivos antioxidantes para evitar que el aluminio comience a oxidarse por los cortes.

CONSUMO:

Rendimiento: De 3 a 6 m2 por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción de los soportes. Contenido en COV; máximo 30 gr/litro.

SECADO:

A espesor de 5 mm. 8 - 10 horas a 20° C. Curado total y máximo desarrollo de propiedades: 12 - 14 días.

PERFECTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSOS SOPORTES: ALUMINIO, EN SUS DIFERENTES VERSIONES (BLANCO, LACADO Y ANODIZADO), PVC, ACERO INOXIDABLE, MADERA, SELLADO ESTANCO. POSEE UNA GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AMBIENTES CONTAMINADOS, CAMBIOS DE TEMPERATURA, VIBRACIONES Y GOLPES.

HORMICUR

LACA CURADO HORMIGÓN. EMULSIÓN

MEJORA EL CURADO DEL HORMIGÓN

Garrafas: 5/10/25 Litros



➤ **APLICACIONES:** Emulsión líquida blanquecina de baja viscosidad que se aplica en superficie para **mejorar el curado del hormigón**.

Sobre cualquier superficie de **hormigón; pavimentos estampados, superficies industriales, carreteras, pistas. Aumenta la resistencia a la abrasión y al desgaste.**

➤ **USO:** Aplicar el producto sobre las superficies de hormigón con brocha, pistola, pulverizador, cepillo o rodillo. Se aplica una o varias manos. Aplicar sobre superficies

limpias y sin encharcamientos con temperaturas superiores a 5°C. Evitar aplicar en los momentos del día de máxima actividad solar. Almacenar a temperaturas superiores a 5°C, en lugar bien ventilado y alejado de puntos incandescentes o fuego. No es conveniente pisar o circular sobre la superficie hasta transcurridos 5/7 días desde su aplicación.

➤ **CONSUMO:** Rendimiento: 6 m² por litro como término medio.

FIJA EL GRANO Y EL POLVO, EVITANDO SU DESPRENDIMIENTO. FACILITA LA LIMPIEZA. SE USA TAMBIÉN COMO FIJADOR DEL AÑIL PARA MARCAR LAS LÍNEAS DE REPLANTEO, EVITANDO ASÍ QUE LO ARRASTRE EL VIENTO O EL AGUA. CONTRALA EL PROCESO DE FRAGUADO; REGULANDO LA EVAPORACIÓN, RETRASANDO EL SECADO, MEJORANDO EL ENDURECIMIENTO Y EVITANDO LA APARICIÓN DE GRIETAS.

ACRITEX

RESINA DE PUENTE DE UNIÓN

IMPRIMACIÓN PARA MORTEROS Y YESOS

Garrafas: 5/10/25 Litros



➤ **PROPIEDADES:** LÍQUIDO BLANCO USADO COMO IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y YESOS. Está compuesto de resina acrílica en base agua.

➤ **USO:** Producto listo para su uso. Se recomienda aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Con brocha, escoba o rodillo de pelo duro, se aplica una mano en la superficie sobre la que se quiere adherir el mortero o el yeso. Tras su aplicación, transcurridos 30 minutos, la superficie se vuelve pegajosa y apta para

facilitar la adherencia de los materiales a añadir (el efecto pegajoso dura 8 días aproximadamente, aunque se recomienda añadir el material antes de las primeras 48 h posteriores a su aplicación). Los soportes deben estar bien saneados y limpios, pudiendo aplicarse sobre superficies húmedas o secas indistintamente.

LIMPIAR CON AGUA LOS ÚTILES DE TRABAJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

SOBRE CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERFICIE POROSA; LADRILLO, HORMIGÓN, MORTERO, FIBROCEMENTO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL. FACILITA LAS UNIONES DE LOS LADRILLOS CON EL PILAR. FACILITA LOS ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS. NO ES ADECUADO PARA UNIONES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS CAPAS DE HORMIGÓN. PUEDE APLICARSE EN RECRECIDOS DE SUELOS DE HORMIGÓN.

CONSUMO:

Rendimiento: 6 a 8 m² por litro como término medio. Dependiendo siempre de la absorción y la rugosidad de los soportes.

TERMOCRIL

PINTURA PROTECTORA ANTICONDENSACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

4 / 15 Litros



➤ **APLICACIONES:** Asegurarse de que no se han aplicado tratamientos previos como hidrofugante y limpiar bien de desencofrantes y aceites. Sobre superficies pulidas o poco porosas, lijar previamente para mejorar la adherencia. Sobre superficies pintadas, si están en buenas condiciones aplicar directamente, sino desprender las partes defectuosas o mal adheridas. Buen aislamiento acústico. Buena rotura de puente térmico. Buen efecto anticondensación. Gran poder de adherencia. Gran resistencia a agentes atmosféricos. Gran poder de cubrición. Gran resistencia al lavado.

PRODUCTO NO PELIGROSO. No clasificado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

➤ **PROPIEDADES:** PINTURA PARA FACHADAS E INTERIORES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, A BASE DE COPOLÍMEROS

ACRÍLICOS EMULSIONADOS EN AGUA.

Se trata de una pintura protectora y decorativa aislante térmico y acústico, que evita la condensación en las zonas más conflictivas de la vivienda. Pintura de acabado satinado con una gran poder de adherencia y resistente al lavado.

➤ **USO:** Producto listo para su uso puro. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar. Con brocha, rodillo, llana o espátula, se aplican varias manos (mínimo 3 manos). Se recomienda esperar 4 h entre cada mano. Aplicarlo en temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Los soportes deben estar completamente secos, consistentes, bien saneados y limpios de polvo y microorganismos. Limpiar con agua los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso.

CONSUMO:

Rendimiento: se recomienda aplicar al menos 1 kg/m².

Contenido en COV; máximo 30gr/litro.

Sobre cualquier material de construcción con superficie porosa; cemento, ladrillo, hormigón, mortero, fibrocemento, piedra natural y artificial. previene el crecimiento y proliferación de microorganismos. transpirable al vapor de agua e impermeable al agua en superficies verticales. protege el hormigón de la carbonatación.

D - 170

ESPECIAL PARA DILUIR CON DITOLAC Y COVERTRACK

DISOLVENTE ORGÁNICO

5 / 25 Litros



COMPOSICIÓN DE DISOLVENTES ORGÁNICOS, ESPECIAL PARA DILUIR DITOLAC O PINTURA COVERTRACK Y ASÍ AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PENETRACIÓN EN LAS SUPERFICIES POCO POROSAS.

MEZCLAR CON DITOLAC O PINTURA COVERTRACK EN PROPORCIONES DE HASTA UN 50% EN FUNCIÓN DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE A TRATAR.

L - 95

LIMPIADOR ABRILLANTADOR ALUMINIO

LIMPIA Y ABRILLANTA TODO TIPO DE ALUMINIO

1 / 5 Litros



LIMPIADOR ENÉRGICO FORMULADO PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR TODO TIPO DE ALUMINIOS EN UNA SOLA OPERACIÓN. MODO DE EMPLEO: PASAR UN PAÑO O PAPEL HUMEDECIDO EN EL LIMPIADOR POR LA SUPERFICIE QUE SE DESEA LIMPIAR. SECAR CON UN PAÑO O PAPEL LIMPIO Y SECO. APLICACIONES: ALUMINIO LACADO Y ANODIZADO. ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPIAR ELASTIMOR Y SELLADOR S-95 SOBRE ALUMINIO.

IMPORTANTE: SOBRE ALUMINIO LACADO EN COLOR, REALIZAR COMPROBACIONES PREVIAS PARA EVITAR POSIBLES MATIZACIONES O PÉRDIDAS DEL BRILLO DE LA PINTURA.